

**DH 752****DH 792**

- Sbrinamento veloce e automatico attraverso gas caldi
- Alta efficienza
- Involucro resistente
- Facilità d'uso
- Igrostato incorporato
- Possibilità di funzionamento continuo (24h)
- Serbatoio d'acqua con funzione di arresto automatico in caso di serbatoio pieno
- Possibilità di connettere un tubo per lo scarico dell'acqua
- Contatore
- Filtro dell'aria
- Adatto per spazi di ca. 701m<sup>3</sup> DH 752, 1.500m<sup>3</sup> DH 792

#### Accessori opzionali



**Pompa dell'acqua**  
Altezza max per lo scarico - 4 m  
**4512.442**

Caratteristiche	Unità	DH 752	DH 792
Capacità (30°C/80% RH)	l/24h	48	100
Capacità (20°C/60% RH)	l/24h	21	44,6
Refrigerante	tipo	R290	R454C
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	350	1.000
Campo di lavoro temperatura	°C	5-35	5-32
Campo di lavoro umidità	% RH	20-90	35-90
Assorbimento	W	700/485	1.840
Alimentazione	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Rumorosità	dB(A)	52	69
Compressore	tipo	Rotativo	Rotativo
Capacità serbatoio	l	5,7	15
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	580 x 422 x 820	620 x 540 x 1095
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	610 x 405 x 660	730 x 526 x 1150
Peso netto/lordo	kg	30/36	64/70
Paletta	pz	12	2