

Allegato tecnico

Dati tecnici

Modello	PAC 2010 X	PAC 2610 X
Potenza di raffreddamento	2 kW	2,6 kW
Potenza di deumidificazione	0,8 l/h	1,0 l/h
Temperatura di esercizio	da 18 °C a 32 °C	18 fino a 32 °C
Area di impostazione della temperatura	da 18 °C a 32 °C	18 fino a 32 °C
Portata d'aria massima	320 m³/h	320 m³/h
Alimentazione elettrica	1/N/PE~ 220 V – 240 V / 50 Hz	1/N/PE~ 220 V – 240 V / 50 Hz
Potenza nominale	3,3 A	4,3 A
Potenza assorbita (funzionamento in modalità di raffreddamento)	0,77 kW	0,98 kW
Livello sonoro a distanza di 1 m	57 dB(A)	57 dB(A)
Refrigerante	R290	R290
Quantità refrigerante	200 g	230 g
Fattore GWP	3	3
CO ₂ equivalente	0,0006 t	0,00069 t
Misure (Lunghezza x Larghezza x Altezza)	305 x 383 x 752 (mm)	305 x 383 x 752 (mm)
Distanza minima dalle pareti e dagli oggetti:	sopra (A): 36 cm dietro (B): 36 cm laterale (C): 36 cm davanti (D): 36 cm	36 cm 36 cm 36 cm 36 cm
Peso	21,5 kg	24,5 kg
Batterie per telecomando	tipo LR03 / AAA – 1,5 V (2 pezzi)	tipo LR03 / AAA – 1,5 V (2 pezzi)