


## CAROTAGGIO A UMIDO CON SUPPORTO fori fino al $\varnothing$ 250



### Supporto carotatrice HCCB-5V

Motore DME 24MW **ModulDrill**

#### Caratteristiche Tecniche

- Piastra del vuoto incorporata - Fissaggio a tassello o a vuoto - Supporto inclinabile
- Carrello portamotore: con ingranaggio diretto (senza riduttore)
- Possibilità di recupero dell'acqua fino a  $\varnothing$  200 mm - Massima lunghezza del foretto 500 mm
- Attacco motore: rapido **ModulDrill**
- Potenza motore 2400 W - 230 V - 11,5 A
- 3 velocità 500/1070/1600 giri a vuoto con avviamento lento
- Interruttore differenziale automatico di protezione PRCD, frizione meccanica di sicurezza, termico di protezione elettronico
- Attacco per utensili: 1 1/4" maschio esterno
- Peso supporto carotatrice kg 13,70 Peso motore kg 12

#### Configurazione base

960822	Supporto HCCB-5V
964388	Motore DME 24MW <b>ModulDrill</b>
20906317	Barra M12 x 200
20906318	Farfalla per barra M12

#### Accessori per il fissaggio a vuoto

20018021	Pompa per vuoto 220v/4 mc con serbatoio
975381	Tubo per vuoto 3 mt.
960795	Kit fissaggio pompa vuoto HCCB-5V

#### Accessori per il recupero dell'acqua

960786	Cuffia recupero acqua $\varnothing$ 200 mm
960693	Piatto in gomma $\varnothing$ 200 mm
960785	Kit fissaggio recupero acqua HCCB-5V

#### Accessori e ricambi vari

20906346	Cassetta attrezzi
20027032	Tassello Tilca M12 (scat. da 50 pz.) cad.
960797	Profilo in gomma per vuoto HCCB-5V
977392	Ruote per il trasporto
961614	Asta telescopica per fissaggio a contrasto
20906767	Kit fissaggio per ponteggi
10983921	Aspirapolvere umido e secco
10983922	Aspirapolvere umido e secco (pompa inclusa)

HCCB5V + DME 24MW <b>ModulDrill</b> Misure (mm)
Lunghezza base supporto
490
Larghezza base supporto
270
Altezza supporto
910
Distanza massima della testa del mandrino da terra
590
Ingombro massimo in altezza della carotatrice (compreso il motore)
1080
Corsa massima del carrello
590