



AL NOLEGGIO

SOLUZIONI PER IL PROFESSIONISTA ED IL FAI DA TE

GENERATORE EU 10i

Descrizione

Grazie alle sue dimensioni compatte e al suo peso contenuto, è possibile utilizzare questo generatore ovunque. Ideale per roulotte e campeggio, è in grado di fornire energia elettrica pulita e affidabile anche nei luoghi più estremi. Costruito con materiali leggeri come il magnesio, è facile da trasportare.

Non c'è niente di meglio di un generatore Honda con la sua esclusiva tecnologia Inverter. La sua tecnologia garantisce un'elettricità fluida e continua e, ovunque tu sia, sarai sicuro di avere per il tuo PC o qualsiasi altro dispositivo elettronico alimentato da energia sicura e di alta qualità.



Ulteriori informazioni:

Oil alert: Questa è una funzione utile che previene i danni al motore spegnendo automaticamente l'unità se l'olio scende al di sotto di un livello di sicurezza.

Uscita C.C.: L'uscita DC fornisce fino a 12A per la ricarica della batteria. (È richiesto l'utilizzo di un cavo opzionale).

Leggerezza: I nostri generatori non solo sono facili da usare, ma anche da trasportare e conservare. Risultano infatti estremamente leggeri e facili da spostare, per qualsiasi tipo di lavoro.

Basso rumore: È così silenzioso che non ti accorgerai di averlo. Il silenziatore, il rivestimento e i pannelli acustici riducono notevolmente la rumorosità di funzionamento della macchina.

Funzionamento parallelo: Utilizzando cavi originali Honda per il funzionamento in parallelo, è possibile collegare tra loro due generatori EU10i, due UE20i, due UE30i, due EU30is o due UE26i per raddoppiare la potenza erogata. Nota: è consentito solo il collegamento parallelo di due unità identiche.

Specifiche tecniche

Generatore

Tecnologia	Inverter
Tipo	Monofase
Potenza massima (W)	1.000
Potenza uso continuativo (W)	900
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Corrente (A)	3,9
DC output	12V / 8A



AL NOLEGGIO

SOLUZIONI PER IL PROFESSIONISTA ED IL FAI DA TE

Motore

Motore	GXH50
Tipo	4 tempi, OHV, * 1 cilindro
Cilindrata (cm ³)	49,4
Alesaggio × corsa (mm)	41,8 x 36
Giri motore (giri/min)	4.500 max
Sistema di raffreddamento	Aria forzata
Accensione	Transistorizzata
Capacità olio (L)	0,25
Capacità serbatoio carburante (L)	2,1
Autonomia	3h30
Avviamento	Autoavvolgente
Pressione acustica LwA (dB(A) (98/37/EC, 2006/42/EC))	70
Potenza acustica LpA (dB(A) (2000/14/EC, 2005/88/EC))	87

Dimensioni

Lunghezza (mm)	451
Larghezza (mm)	242
Altezza (mm)	379
Peso a secco (kg)	13