MOSA ISO 9001:2008 - Cert. 0192

Made in Italy

MOTOSALDATRICE
NEW MAGIC WELD

CARATTERISTICHE

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici
- Controllo ad alta frequenza di tensione e corrente di saldatura
- Generatore di corrente c.c.
- Corrente ausiliaria c.c. con micro-interruzioni a salvaguardia degli utensili
- Arresto motore per basso livello olio (oil alert)
- Power optimiser (sistema di ottimizzazione della potenza motore)
- Funzione economizzatore (minimo automatico)
- Portatile (34 kg)
- Secondo direttive CE



Le immagini riportate sono indicative

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Motore benzina	Raffreddato ad aria	Avviamento manuale	Arresto motore (olio)	AUTO IDLE Economiz-zatore							
GMP Alternatore a magneti permanenti	Controllo sal-datura ad alta frequenza	Presa 1~	Fusibile								

ACCESSORI A RICHIESTA

- Cavi saldatura: K185 (4.5+3m, 35mm²) K190 (10+8m, 35mm²) K 200 (20+15m, 35mm²)
- Cavi di parallelo K 2x150 (35mm²)
- Carrello traino manuale CTM-MW

VERSIONI A RICHIESTA

- Uscita ausiliaria 230V c.c.: 1x230V 16A 2P+T CEE
- Uscita ausiliaria 110V c.c.: 1x110V 16A 2P+T CEE
- Uscita ausiliaria 110V c.c.: 1x110V 15A 2P+T NEMA 5-15R

Dati tecnici	NEW MAGIC WELD
SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)	
Campo di regolazione	30 ÷ 150 A
Servizio	150 A - 60%
Tensione di innesco	67 V
GENERAZIONE IN C.C. - *Alternatore a magneti permanenti, autoeccitato, senza spazzole*	
Potenza monofase (max)	2 kW / 230 V c.c. / 8.7 A
Potenza monofase (continua)	1.6 kW / 230 V c.c. / 6.9 A
Classe di isolamento	H
MOTORE - *Benzina 4-tempi, OHV, raffreddamento ad aria*	
Modello	Honda GX 200
* Potenza netta	4 kW (5.5 HP)
Cilindri / Cilindrata	1 / 196 cm³
Regime	4000 giri/min.
Consumo carburante (saldatura 60%)	1.1 l/h
* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a SAE J1349	
SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	3.1 l
Autonomia (saldatura 60%)	3 h
Grado di protezione IP	IP 23
* Dimensioni LxIxh (mm)	420x360x480
* Peso a secco	34 kg
** Potenza acustica LwA (pressione LpA)	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / ** Solo per installazione fissa nel mercato UE.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it