

4389RD | 5389RD

CONFORMITÀ AGLI STANDARD CE/ANSI/CSA/AS/EAC

Caratteristiche principali del prodotto

Prestazioni eccellenti ed efficienza

- Migliore guida e prestazioni di lavoro su terreni accidentati grazie alle quattro ruote motrici e all'assale oscillante attivo
- Capacità della piattaforma potenziata, con doppia estensione della cesta
- Sistema di livellamento con un solo click, per il posizionamento automatico degli stabilizzatori

Facile manutenzione

- Accesso rapido a tutti i componenti sui due lati della macchina
- Motore completamente accessibile, grazie al sistema di estrazione scorrevole
- Ricerca guasti rapida, grazie al sistema diagnostico di bordo



CARATTERISTICHE STANDARD

4wdx2ws	Tasche laterali per carrello elevatore e occhielli per il sollevamento	Controlli proporzionali
Sistema di arresto di emergenza	Doppia estensione della piattaforma	Sistema di abbassamento di emergenza
Parapetti pieghevoli	Avvisatore acustico e cicalino	Sistema di frenatura automatica
Inclinometro	Autodiagnosi	Lampeggiante
Presa 220V in cesta	Assale oscillante	Stabilizzatori idraulici autolivellanti
Pneumatici anti-traccia	Lunghezza max piattaforma estesa 7,4 m	

4389RD | 5389RD

CONFORMITÀ AGLI STANDARD CE/ANSI/CSA/AS/EAC

Modello	4389RD	5389RD
DIMENSIONI		
Altezza massima di lavoro (interno/esterno)	15,1 m	18,2 m
A Altezza massima della piattaforma (interno/esterno)	13,1 m	16,2 m
B Estensione cesta	1,5 m/ 1,2 m	1,5 m/1,2 m
C Lunghezza	4,88 m	4,88 m
D Larghezza	2,31 m	2,31 m
E Altezza da chiusa con parapetti abbassati	2,20 m	2,20 m
F Interasse	2,85 m	2,85 m
Altezza da terra	0,36 m	0,36 m
Dimensioni della piattaforma (L×P×A)	3,96x1,82x1,1 m	3,96x1,82x1,1 m
Lunghezza piattaforma estesa	4,84 m	4,84 m
PERFORMANCE		
Capacità della piattaforma	680 kg - 7 persone	680 kg - 4 persone
Capacità estensione cesta	227 kg	227 kg
Velocità di guida da chiusa	5,0 km/h	5,0 km/h
Velocità di guida sollevata	1,1 km/h	1,1 km/h
Tempo di elevazione (senza carico)	50 s - 60 s	70 s - 90 s
Tempo di discesa (senza carico)	34 s - 44 s	45 s - 55 s
Pendenza superabile	40 %	40 %
Raggio di sterzata (interno)	2,2 m	2,2 m
Raggio di sterzata (esterno)	5,3 m	5,3 m
Pendenza ammissibile (longitudinale/trasversale)	3° 2°	3° 2°
Livellamento massimo degli stabilizzatori (longitudinale/trasversale)	7° /12°	7° /12°
Pneumatici	315/55D20/Riempito di schiuma	315/55D20/Riempito di schiuma
POTENZA		
Trazione/sterzo	4WDx2WS	4WDx2WS
Motore	Kubota / D1105 / 18.2 kW(24.7 hp)	Kubota / D1105 / 18.2 kW(24.7 hp)
Batterie	12V/60Ah	12V/60Ah
Capacità impianto idraulico	107 L	107 L
Capacità serbatoio carburante	110 L	110 L
PESO		
Peso	7.170 kg	8.000 kg
CONFORMITÀ AGLI STANDARD		CE/ANSI/CSA/AS/EAC
		CE/ANSI/CSA/AS/EAC

