

Specifiche



Altezza Cabina

Misura	26x12.00-12	27x8.50-15
Gomma	320/60-12*	
Cabina L	2035 mm	2048 mm
Cabina GT (530,528)	2070 mm	2100 mm

*) Con ruote da 23 "la macchina è più bassa di 15 mm

Penumatici

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR o garden	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR o garden	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	TR o garden	1290 mm
320/60-12 HD*	TR	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	Garden	1420 mm

*) Ruote più grandi aumenteranno l'altezza totale della macchina di 20-35 mm

**) Richiede distanziatori da 40 mm sui mozzi delle ruote

Modello

Lunghezza	
Larghezza	
Altezza	
Peso	
Gommatura standard	
Guida, trasmissione	
Forza di trazione	
Velocità di guida max.	
Flusso olio idraulico, ausiliario / pressione	
Radiatore olio idraulico	
Raggio di sterzata interno/esterno	
Max. altezza di sollevamento	
Max. portata netta effettiva	
Max. forza di frenatura / 50 cm	
Motore tipo	
Potenza motore (ECE R120)	
Coppia massima	
Carburante	
Art	

AVANT 528

2610 mm	
1130 mm	
1985 mm	
1420 kg	
23x10.50-12" garden/TR	
Idrostatico Avant Optidrive®	
950 kp	
12 km/h	
36 l/min 200 bar	
Standard	
995 / 2050 mm	
2790 mm	
950 kg	
1250 kg	
Kubota D1105	
19 kW (26 hp)	
72 Nm a 2200 rpm	
Diesel	
M528	