

SW 900

Più produttività grazie a ergonomia e prestazioni elevate





L'operatore maneggia solo parti pulite anche in fase di scarico dei detriti.



Spazzola e filtro sostituibili senza attrezzi.



La versione a batteria è dotata di caricabatteria a bordo di serie.

Controllo totale della pulizia

Il contenitore con ruote si rimuove agilmente.

La spazzatrice uomo a terra SW 900 di Nilfisk raccoglie i detriti sia in ambienti esterni che interni. Questa spazzatrice con trazione contribuisce a incrementare la produttività lavorativa quotidiana. Grazie all'elevata ergonomia di questo nuovo modello l'operatore ottiene migliori prestazioni di pulizia.

SW 900 è quindi la spazzatrice ideale per le imprese di pulizia, l'industria e i magazzini, per le scuole e gli hotel, i centri congressi e le aree espositive.

Facile gestione di tutte le funzioni

- Tutti i comandi sono facilmente raggiungibili dall'operatore
- Maneggevole grazie all'impugnatura ergonomica.
- Facile regolazione della velocità grazie alla leva integrata nell'impugnatura.

Maggiore ergonomia grazie al contenitore con ruote

- Più maneggevole: il contenitore dalla capacità di 60 l è facile da rimuovere e svuotare.
- Grazie alle pratiche ruote il contenitore si riposiziona facilmente sulla macchina.

Maggiore capacità di pulizia e quindi più produttività

- Spazzamento più veloce e più curato: nuovo controllo della spazzola laterale destra integrato nell'impugnatura.
- Spegnimento automatico quando la spazzola laterale destra è alzata.
- Più veloce e efficace pulizia del filtro grazie al nuovo scuotifiltro elettrico.



Efficace anche sulla moquette.



Manubrio completamente ripiegabile, per un trasporto e stoccaggio più semplici.



L'assoluta affidabilità è alla base dei nostri progetti

Le macchine Nilfisk garantiscono prestazioni superiori che diventano eccezionali in presenza di una costante attività di manutenzione ordinaria; Nilfisk offre quindi un completo programma di manutenzione basato su quattro livelli di servizio che si addicono perfettamente alle diverse esigenze del Cliente

Tutti i motori elettrici sono protetti da interruttori termici autoripristinanti così da ridurre i costi di service

L'interruttore di sicurezza ferma la spazzatrice quando viene rimosso il contenitore

Per i pavimenti più sensibili o per i tappeti, la spazzatrice può essere dotata di gonne laterali antitraccia.



Impugnatura regolabile e ripiegabile

Cofanatura in polietilene rotoformato resistente agli urti e alla corrosione

Ruote larghe e peso ben bilanciato la rendono facile da manovrare

La spazzola centrale e quella laterale sono perfettamente regolabili così da garantire la pressione più adeguata a seconda delle circostanze

Specifiche tecniche

Descrizione	Unità di misura	SW900 Batteria	SW900 Benzina
Alimentazione		Batteria	Benzina
Livello di rumorosità	dB(A)	70	78
Produttività teorico/pratica (spazzola centrale)	m²/h	2700/1620	2700/1620
Produttività teorico/pratica (una spazzola laterale)	m²/h	3715/2230	3715/2230
Produttività teorico/pratica (due spazzole laterali)	m²/h	4725/2835	4725/2835
Diametro spazzola laterale	mm	315	315
Pista di spazzamento (con solo spazzola centrale)	mm	600	600
Pista di spazzamento (con 1 spazzola laterale)	mm	825	825
Pista di spazzamento (con 2 spazzole laterali)	mm	1050	1050
Pendenza massima	%	20	20
Velocità massima	km/h	4.5	4.5
Capacità contenitore rifiuti	l	60	60
Superficie filtrante	m²	1.9	1.9
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	1390x950x1100	1390x950x1100
Peso netto	kg	82	88
Peso operativo	kg	183	88.5

Le specifiche tecniche ed i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso.