

Dati tecnici		EU		UK			
Parametro	Unità di misura	BDC1220	DBC1330	BDC1220		BDC1330	
Tensione (50 - 60 Hz)	V	230		110	230	110	230
Potenza	kW	2	3	2	2	3	3
Potenza (EN 60335-2-69)	kW	1,8	2,6	1,5	1,8	2,2	2,6
Depressione massima	hPa ⁽²⁾	211	211	165	211	165	211
Portata massima aria (senza tubo e riduzioni)	L/min'	5500	8100	4980	5500	7080	8100
Portata massima aria (con tubo lunghezza: 3 m, diametro: 76 mm)	L/min'	5200	7500	4700	5200	6550	7500
Livello di pressione sonora (Lpf) (EN60335-2-69)	dB(A)	74	75	74		75	
Protezione	IP	43		43			
Isolamento	Classe	I		I			
Ingresso di aspirazione (diametro)	mm	70		70			
Tubi consentiti (diametro)	mm	76		76			
Superficie filtro primario	m²	1,95	1,95	1,95		1,95	
Superficie filtro assoluto "H" in aspirazione	m²	2,4	2,4	2,4		2,4	
Efficienza filtro assoluto (EN 1822)	%	99,995 (H14)	99,995 (H14)	99,995 (H14)		99,995 (H14)	

Modello	Unità di misura	BDC1220	BDC1330
Capacità contenitore	L	50	50
Massa ⁽¹⁾	kg	64	67

Dimensioni

Figura 3

Modello	BDC1220	BDC1330
A (mm)	795	795
B (mm)	600	600
C (mm)	1275	1275

- (1) Peso netto
(2) hPa = mbar

■ **Condizioni di immagazzinamento:**

T: -10°C ÷ +40°C

Umidità: 85%

■ **Condizioni di funzionamento:**

Altitudine massima: 800 m

(Fino a 2.000 m con prestazioni ridotte)

T: -10°C ÷ +40°C

Umidità: 85%