



14 Series 1492

codice: 27348

DESCRIZIONE

14 Series 1492 è il top di gamma della Serie 14 che comprende idropultrici professionali **extra-flessibili** e **indipendenti dall'alimentazione elettrica**. Alimentata a benzina, è la soluzione ideale per la pulizia nel settore edile, agricolo, industriale, autolavaggi e officine dove sono richieste prestazioni elevate e un uso continuo e gravoso.

Realizzata utilizzando esclusivamente **materiali di qualità** e **anti-corrosione** quali **l'ottone**, garantisce una lunga durata e un'estrema facilità di manutenzione data la posizione accessibile del gruppo pompa-motore.

AR 1492 monta una pompa a pistoncini con **testa in alluminio nichelata** con sistema biella-manovella ad elevate prestazioni, fornita di **valvola di sicurezza automatica** con azzeramento della pressione nella testa della pompa e **valvola termica**: quest'ultima ha la funzione di scaricare l'acqua in caso di raggiungimento di temperature elevate che provocherebbero un danneggiamento dell'idropultrice.

Al suo interno è presente un motore a scoppio **Honda GX390**, con sensore mancanza olio, che è dotato di una potenza tale da permettere alla pompa di raggiungere una pressione massima di 250 bar, una portata massima di 1320 l/h e una velocità pari a 1750 rpm. Il **riduttore di giri meccanico** fa sì che i giri dell'albero motore vengano ridotti verso l'albero pompa; in questo modo si abbassano le usure sui componenti della pompa. L'acceleratore automatico, invece, permette di accelerare il motore in fase di utilizzo della pistola; quando la pistola è in fase di riposo i giri diminuiscono con conseguente riduzione del consumo carburante e calo di rumorosità.

Il **livello olio** è sempre **ispezionabile** e, grazie alla presenza di tappi e asole di scarico, è possibile cambiarlo con facilità. L'**ingresso acqua con filtro ispezionabile** è posto sul fronte della macchina, una posizione che risulta particolarmente comoda per collegare l'idropultrice al tubo da giardino.

14 Series 1492 è stata progettata per conferire, oltre all'estrema affidabilità, anche un'**elevata maneggevolezza**. Il robusto telaio in acciaio verniciato, dotato di manico con impugnatura anti-scivolo, e gli pneumatici gonfiabili agevolano lo spostamento anche sui terreni più difficili; i piedini anteriori in gomma invece assicurano **stabilità** durante l'utilizzo. A bordo del carrello è inoltre presente il serbatoio per detergente con aspirazione incorporata.

APPLICAZIONI



agricoltura
zootecnica

artigianato

autolavaggio

automotive

edilizia

PERFORMANCE



Il set di **accessori professionali** in dotazione garantisce un'eccezionale potenza e un perfetto potere pulente:

- **pistola ad alta pressione** con attacco filettato in ottone;
- **prolunga lancia in acciaio** resistente alla corrosione;
- **4 ugelli** intercambiabili, da collegare alla lancia, che consentono di variare il getto d'acqua a seconda delle esigenze;
- **tubo armato ad alta pressione** lungo 10 m, particolarmente robusto e resistente

Una volta terminato il lavoro, tutti gli accessori possono essere comodamente riposti nel porta accessori situato in corrispondenza del manico del carrello.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice AR	27348
Pressione max (bar)	250
Portata max (l/h)	1320
Giri/min (rpm)	1750
Temperatura max acqua in entrata (°C)	60
Tipo di motore	HONDA