

EKO 3



EKO 3



- Compatto e leggero (19kg)
- EKO 3 eroga 800m³/h di aria calda utilizzando solo 2,8kW a 240V (monofase)
- Collegamento al termostato digitale remoto esterno THK, specifico per questa applicazione, incluso nel pacchetto
- Termostato di sovratemperatura
- Motore con protezione termica e intervento
- Il Master EKO è posizionato all'interno della stanza e ricircola l'aria, aumentando gradualmente la temperatura
- Consigliato per l'utilizzo in: alberghi, ostelli, camere più piccole, furgoni, ospedali, cucine commerciali
- Combattere gli insetti con il calore è sicuro per le persone e per l'ambiente
- I riscaldatori EKO sono in grado di mantenere la temperatura sopra i 45°C. Questo è necessario per effettuare il debellamento totale dei parassiti.
- L'alto flusso d'aria permette un aumento veloce e una distribuzione della temperatura nella stanza



Incluso nella confezione



Termostato remoto THK con sonda 4150.137 € 195,00/pz

EKO lavora sul fatto che insetti, larve e uova muoiono per disidratazione se mantenuti ad una temperatura superiore a 45°C gradi per poche ore.

EKO 3 è progettato per essere utilizzato in spazi molto piccoli o come supporto ad un EKO 9.

Caratteristiche	Unità	EKO 3
Potenza	kW	2,8
	Btu/h	11.260
	kcal/h	2.866
Portata d'aria	m ³ /h	800
Alimentazione	V/Hz	230/1ph/50
Assorbimento	A	12,4
Termostato		Digitale
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	455 x 440 x 600
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	500 x 400 x 655
Peso netto/lordo	kg	19/24
Paletta	pz	12
Prezzi di listino		su richiesta

*Tutti i prezzi sono da intendere IVA ESCLUSA